

Sanitas® 02 – higieninės, antibakterinės, plaunamos ir dezinfekuojamos pakabinamų lubų plokštės padidintų higieninių reikalavimų patalpoms

Sanitas® 02

- Higieninės mineralinio pluošto plokštės su padidinto atsparumo baltu lygiu paviršiumi
- Garso sugertis ($a_w=0.15$, $NRC=0.15$)
- Garso izoliavimas ($dnf_w=35-49$ dB)
- Garso slopinimas ($CAC= 37$ dB)
- Lygus nedažytas kraštas
- Išmatavimai 600x600mm
- Plaunamos –specialiai paruoštas paviršius dažnam plovimui
- Dezinfekuojamos – tinka daugelis standartinių dezinfektantų
- Antibakterinė ir antigrybelinė danga iš abiejų plokštės pusių
- Tinka švarioms patalpoms - ISO4 švarių patalpų klasė
- Atsparios santykinei drėgmei iki 95%





PRODUKTO APRAŠYMAS

Lubų plokštės Sanitas® 02 yra vokiečių gamintojo plokštės iš specialių plokščių serijos. Šios plokštės yra puikus sprendimas patalpoms su padidintais reikalavimais higienai. Šios lubos ypatingos tuo, kad turi padidinto atsparumo paviršių ir dėl šios priežasties jos yra atsparios dažniems valymo procesams. Lubų plokščių antibakterinės ir antigrybelinės savybės abiejose plokštės pusėse kovoja su bakterijomis ir grybeliais tiek matomoje lubų pusėje, tiek erdvėje virš pakabinamų lubų. Lubų plokštės pasiekia M1 ar M10 antibakterinį lygį ir tinka patalpoms net iki 4 rizikos zonos. Papildomai šios lubų plokštės aktyviai kovoja su labai atspariais (multirezistentiškais) ligos sukėlėjais tokiais kaip MRSA (auksinis stafilokokas), Norovirusais. Plokštės gali būti valomos sausu būdu, siurbiamos, valomos drėgna šluoste ar kempine ir dėl šių procesų nepraranda savo savybių. Sanitas® 02 plokštės gali būti dezinfekuojamos visomis standartinėmis alkoholio ir aldehido pagrindo dezinfekcinėmis priemonėmis. Lubų plokštės gerai atspindi šviesą.

REKOMENDUOJAME NAUDOTI

- Ligoninėse
- Laboratorijose
- Sanatorijose
- Stomatologijos kabinetuose
- Poliklinikose
- Valgyklose
- Darželiuose
- Mokyklose
- Globos namuose
- Viešosiose įstaigose

ASORTIMENTAS

Lubų plokštės kraštas	Lubų plokštės išmatavimai (mm)	Svoris (kg/m ²)	Minimalus pakabinimo aukštis patogiam priėjimui (mm)	Rekomenduojama profilių sistema
 <p>A15</p>	15x600x600	4.5	100	 <p>T-15</p>
 <p>A24</p>	15x600x600	4.5	100	 <p>T-24</p>

PARAMETRAI



Garso sugertis

α_w 0,15



Atsparumas ugniai

A2-s1-d0



Garso izoliavimas

D_{nfw} 35-49 dB



Garso slopinimas

CAC 37 dB



Atsparumas drėgmei

Iki 95% RH



Valymas

Siurbimas. drėgna šluostė. dezinfekavimas



Higieniškumas

Be formaldehidų, higieninės, antigrybelinės, antibakterinės, ISO4 švaros klasė

