



Gyprex® Satinspar



Gyprex®

Satinspar

– higieninės kabamosios lubos

- Gipso kartono plokštės, padengtos baltos spalvos lengvai grublėta PVC plėvele
- Didelis atsparumas tiesioginiam drėgmės poveikiui, garams
- Atspari ir lengvai valoma danga
- Gerai atspindima šviesa

Briaunų tipas (mm)	A 594/1196 8
Konstrukcijos tipas	T15 T24
Paviršius	Baltos spalvos PVC plėvelė
Matmenys	600 x 600 mm, 600 x 1200 mm
Storis	8,0 mm
Svoris, apytikslis	6,2 kg/m ²

TECHNINĖS SAVYBĖS

Dėl techninės dokumentacijos ir atitikties deklaracijų galite kreiptis į UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“, „Gyproc“ personalą.



Degumo savybės

Degumo klasė: B-s1, d0.



Atsparumas drėgmei

RH 90 (pastovi)



Šviesos atspindėjimas

88 %



Akustinės savybės

Garso izoliacija

■ $D_{n,c,w} = 37$ dB – 8 mm storio plokštė, 722 mm ertmė be mineralinės vatos.

■ $D_{n,c,w} = 46$ dB – 8 mm storio plokštė, 722 mm ertmė su 75 mm storio mineraline vata.

PASKIRTIS

Labai drėgnos patalpos ir patalpos, kuriose dažnai atliekamas patikrinimas:

- maisto ruošybos patalpos,
- prekybos centrai, gamyklos,
- dušinės, tualetai,
- pramoniniai šaldytuvai ir saugyklos.

MONTAVIMAS

Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite 95–97 puslapiuose esantį skyrių „Modulinių lubų sistemų montavimas“.

TAIKOMOS NUOSTATOS

Gyprex Satinspar plokštės atitinka EN 14190 standartą.