


# Interior Ceiling

## Visišcai matiniai dažai luboms

- Be tirpiklių
- Sudaro lygų paviršių be atspindžių
- Lengvai dengiami
- Sertifikuoti ekologiniu ženklu “Šiaurės Gulbė”
- Aprobuoti Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos



### TECHNINĖ INFORMACIJA

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| <b>Pritaikymas</b>                   | Luboms sausose patalpose (miegamajame, vaiku kambarėje, svetainėje, koridoriuje).<br>Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems betono, gipso-kartono, plytų, tinko, tapetuotiems, gruntuotų medienos plaušo plokščių ir kartono paviršiams. |  |
| <b>Blizgumo laipsnis</b>             | Visišcai matiniai.   |  |
| <b>Išėiga (vienam sluoksniui)</b>    | 8-10 m <sup>2</sup> /l – lygiam paviršiui;<br>4-6 m <sup>2</sup> /l – gipso-kartono plokštėms ir užglaistytiems šurkštiems paviršiams.   |  |
| <b>Spalva</b>                        | Dažus galima naudoti baltus (A bazė) arba suteikti spalvą (A bazės) pagal <i>Tikkurila</i> spalvynus. Spalvinamo produkto spalva gali šiek tiek skirtis nuo pasirinktos spalvos. Tamsintų paviršių spalva nepakeičiama.                |  |
| <b>Darbo įrankiai</b>                | Dažomi teptuku, voleliu ar aukšto spaudimo purkštuvu. Purkštuvo antgalio dydis 0,017" - 0,021" arba 0,460 - 0,530 mm.  |  |
| <b>Džiūvimo laikas</b>               | Po 0,5 val. – nelimpa liečiant, po 1-2 val. – galima perdažyti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%).  |  |
| <b>Įrankių valymas ir skiediklis</b> | Vandeniu. Skiesti iki 10% dažų pagal tūrį.   |  |
| <b>Sandėliavimas</b>                 | Saugokite nuo užšalimo!  |  |
| <b>Laikymo trukmė</b>                | Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai uždarius galima panaudoti sekantį kartą.  |  |
| <b>Nelakių medžiagų tūrio dalis</b>  | Apie 35%.  |  |
| <b>Tankis</b>                        | 1,3 kg/l.  |  |
| <b>Atsparumas drėgnam valymui</b>    | 2 klasė, ISO 11998, 200 ciklų 5-20 mikronų   |  |
| <b>Atsparumas chemikalams</b>        | Atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos valikliais ir silpnais tirpikliais (vaitspiritu).  |  |
| <b>Pakuotės</b>                      | 0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.   |  |



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

#### Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes ir purvą. Plyšius ir nelygumus užglaistykite tinkamu glaistu iš *Vivacolor* serijos, pašlifukite ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Užglaistyta, porėtą ar netolygiai įgeriantį paviršių, taip pat medienos plaušo plokštes ir kartoną, nugruntuokite vandeniniu gruntu *Interior Primer*. Metalo paviršius nugruntuokite gruntu metalui *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop+*. Silpnus ar kreidiniu glaistu padengtus paviršius nugruntuokite alkidiniu gruntu *Special Primer*. Naudokitės pateiktomis instrukcijomis.

#### Anksčiau dažytas paviršius:

Nuvalykite senų dažų likučius. Paviršių nuvalykite valikliu *Special Clean*, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Blizgius paviršius pašlifukite iki matškumo ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Silpnus ar dulkėtus paviršius nugruntuokite alkidiniu gruntu *Special Primer*. Plyšius ir nelygumus užglaistykite tinkamu glaistu iš *Vivacolor* serijos, pašlifukite ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Glaistyta paviršių nugruntuokite 10% skiestais dažais.

### DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 °C iki +28 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Dažydami venkite skersvėjų.

### DAŽYMAS

Prieš naudojimą dažų *Interior Ceiling* labai gerai išmaišykite ir, jeigu reikia, atskieskite vandeniu iki 10% tūrio. Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu.

### ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

### PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Praėjus 1 mėnesiui po dažymo, paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Jei paviršius labai suteptas, valykite su silpnu šarminiu valikliu (pH 8-10) sudrėkinta kempine ar šluoste, perplaukite vandeniu.

Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol ant jo nedėkite sunkių daiktų, o valykite reikia labai atsargiai. Tuo atveju, jei reikia paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas švelniu šepetėliu ar drėgna šluoste.

### APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje esanti reakcijos masė: 5-chlor-2-metil-4-isothiasolin-3-onas ir metilo 2H-izotiazol-3-onas (3:1), 1,2-benzisotiazolio-3 (2H) -onas gali sukelti alerginę reakciją. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <15 g/l (A/a subkategorija, 30 g/l).

### TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo užšalimo!

### PAPILDOMA INFORMACIJA

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

